



Projekt dálkového ovládání topení GSM Exeo je navržen tak, aby jeho instalace byla jednoduchá pro každý typ stávající instalace topení.

### Co získáváte ?

- možnost dálkově zapnout topení pomocí SMS či voláním s hlasovou nápovědou
- dálkové zjištění teploty v objektu, měření teploty, režim temperování
- jednoduchá rozšiřitelnost o požární hlásič posílající SMS, hlídání malého objektu

## Varianty zapojení

1

varianta

### Příklad instalace, kdy není zaveden kabel pro termostat do vaší obývací místnosti



#### Výhody řešení:

Měření teploty bezdrátovým termostatem v libovolné místnosti, termostat může být přenosný.

#### Co k tomu potřebujete ?

1. GSM Exeo DeskTop II instalovaný v místě kotle či elektrického rozvaděče el. topení. Použijete spínací prvek - relé v GSM Exeo DeskTop II.  
+ SIM karta
2. Volitelně\* Exeo RF Termostat v libovolném místě domu, komunikuje s GSM bezdrátově na baterie. Kontakt v termostatu nevyužijete  
+ baterie

2

varianta

### Příklad jednoduché instalace, kdy je již dům vybaven termostatem připojeným ke kotli kabelem



#### Výhody řešení:

Velmi jednoduchá instalace místo stávajícího termostatu, není nutno do místa termostatu přivádět napájecí napětí, jen ovládací vedení ke kotli či rozvaděči.

#### Co k tomu potřebujete ?

1. GSM Exeo DeskTop II, popřípadě GSM Exeo instalovaný v libovolném místě v domě. Spínací prvek - relé v GSM Exeo DeskTop II či zásuvka v GSM Exeo zůstane volná  
+ SIM karta
2. Exeo RF Termostat instalovaný v místě stávajícího termostatu, použijete spínací prvek termostatu. Komunikuje bezdrátově na baterie.  
+ baterie

3

varianta

### Příklad instalace, kdy není zaveden kabel pro termostat do vaší obývací místnosti a v místě kotle není dostupný signál GSM



#### Výhody řešení:

Měření teploty bezdrátovým termostatem v libovolné místnosti, termostat může být přenosný. Řešení problematiky slabého signálu v místě kotle (sklep apod.)

#### Co k tomu potřebujete ?

1. GSM Exeo DeskTop II, popřípadě GSM Exeo instalovaný v libovolném místě s dobrým GSM signálem. Spínací prvek - relé v GSM Exeo DeskTop II či zásuvka v GSM Exeo zůstane volná pro případné ovládání dalšího spotřebiče  
+ SIM karta
2. Exeo RF vzdálené relé instalované v místě kotle, komunikuje s GSM Exeo bezdrátově.
3. Volitelně\* Exeo RF Termostat v libovolném místě domu, komunikuje s GSM Exeo bezdrátově na baterie. Kontakt v termostatu nevyužijete.  
+ baterie

#### \* S volitelným RF termostatem získáváte:

- přehledné zobrazení stavu topení na LCD displeji termostatu
- topení na nastavenou teplotu a její pohodlnou změnu

- pohodlné vypnutí či přepnutí topení na temperování při opuštění objektu. To je možné i tlačítky přímo na GSM Exeo